

(モニター色合わせについて)

当社では1日に5～6回現像機のキャリブレーションを取って出力条件の均一を図っております
色の決め手はお客様のモニター設定に依存いたします
初取引におけるテストプリントは無償で納得いくまで行いますのでご利用下さい

(注意)

中ページの銀塩プリントの設定となります、表紙につきましてはインクジェット方式となります
出力方式が違うため双方の色味の差はありますのでこの点はご了承下さい。

無償試験プリントは、取引前・新製品の導入前・機器の入れ替え等によって調整が必要な場合に対応しております
発注の都度、テストプリントするものではありません

(設定方法)


パソコンにプリントデータを表示



当社が支給した実物銀塩プリント



見比べる



お客様へお願い

申し訳ありませんが

"モニター設定用実物銀塩プリント必要"として
メールかFAXにて要求して下さい。



プリントデータをパソコンモニターに表示、
当社から配布された銀塩プリントと見比べて同じ色調になるように調整してください

調整方法(mac osx)

1. ディスクトップのバックグラウンド(通称壁紙)として貼り付けて表示 (閲覧ソフトでは開かないこと)
2. システム環境設定/ディスプレイ/カラー=sRGB IEC61966-2.1/ガンマ値は2.2/色空間はD65を推奨。

以上が基本的な調整内容です さらに正確さを求めるにはeye one等の測光機とソフトで調整願います
※調整終了後はPhotoshop上での色味を基準としてください (その他の画像ソフトでは色味の違いが出ます)